



## Lösemittelfreies, farbloses – schnell belastbares - 2K Fußbodenöl

### Eigenschaften

Floorservice Hartwachsöl 2K ist ein schnell trocknendes und belastbares Hartwachsöl für den professionellen Parkettleger. Es belebt die natürliche Struktur, vertieft die Tönung der behandelten Untergründe und ergibt eine offenporige, strapazierfähige und wasserabweisende Oberfläche. Das Hartwachsöl ist widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee und Wasser gemäß DIN 68861 1A. Enthält nur Rohstoffe, die den Anforderungen für Kinderspielzeug gemäß EN 71 entsprechen.

### Anwendung

Zur Behandlung aller saugfähigen Untergründe im Innenbereich, z.B. Dielen- und Parkettböden. Als 1- oder 2-Schichtsystem zu verarbeiten.

**Basis:** Pflanzliche Öle und Wachse, Trockenstoffe und Additive.

### Technische Daten

**Verarbeitungstemperatur:** Nicht unter 16°C.

**Potlife:** 4 Stunden

**Trockenzeit:** 8 - 12 Stunden, abhängig von Umgebungstemperatur und Lüftung.

**Belastbar:** Chemisch und mechanische Beständigkeit nach 24 Stunden

**Aggregatzustand:** flüssig

**Farbe:** farblos

**Geruch:** charakteristisch

**Viskosität bei °C:** 38-42 s 4mm

**Festkörpergehalt (%):** 99,51 Gew-%

**Sicherheitshinweis:** Mit Hartwachsöl 2K getränkte Lappen wässern (Selbstentzündungsgefahr!). Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 30g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 400 g/l (Kat. A/e 2010).

**Gebinde:** 930 ml (Komponente A), 70 ml (Komponente B).

### Verarbeitungshinweis

Hartwachsöl 2K (A) vor Gebrauch sehr gut rühren. Danach 70 ml Härter (B) an 930 ml (A) zufügen und nochmals gut rühren. Der Untergrund muss kahlgeschliffen (letzter Schleifgang mit Körnung 120), trocken (Holzfeuchte max. 10%), sauber und staubfrei sein.

### Spachtelverfahren:

Das Hartwachsöl 2K gleichmäßig mit Doppelflächenspachtel anbringen. Nach 10 – 30 Minuten den Überschuss mit beige Pad restlos entfernen. Unmittelbar danach die 2. Schicht in gleicher Weise auftragen. **Verbrauch:** 20-30 ml/qm pro Schicht. Nach spätestens 30 Minuten das überschüssige Öl mit einem beige Pad entfernen. Nach ca. 20 Minuten mit weißem Pad einpolieren.

### Auftrag mit kurzfloriger Mohairrolle:

1 x dünn und gleichmäßig auftragen. Verbrauch: ca. 50 ml/m<sup>2</sup>, abhängig von der Holzart. Nach 10 – 30 Minuten den Überschuss mit Doppelflächenspachtel oder Gummiwischer restlos entfernen und die Gesamtfläche mit beige Pad nacharbeiten. Nach ca. 20 Minuten mit weißem Pad einpolieren.

**Wichtig:** es darf kein überschüssiges Material auf der Fläche verbleiben.

**Reinigung:** Floorservice Parkettreiniger.

**Pflege:** Floorservice Pflegeöl.

*Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Erkenntnisstand und dienen der Information des Käufers/Anwenders. Die nach bestem Wissen gegebenen Empfehlungen entlasten den Käufer nicht aus der eigenen Verantwortung, die Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck selbst zu prüfen. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Eine gleichbleibende Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“.*

21.12.2015