



Unsichtbarer ultramatter Lack für Parkett- und Dielenböden

Eigenschaften

Nature Protect 2K bewahrt die natürliche Farbe und Ausstrahlung des Holzes und sorgt für einen unbehandelten Effekt. Nature Protect 2K hat eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit und eine sehr gute Verschleißfestigkeit.

Anwendung

Ein nahezu unsichtbarer, ultramatter, verschleißfester Lack für Parkett, Holzböden, Türen, Wände, Decken und Möbel von Eiche im Innenbereich.

Basis

2-Komponenten Acrylat Polyurethan.

Technische Daten (nach Mengen)

Verarbeitungstemperatur: 10 bis 25°C. Nicht verarbeiten bei Temperaturen unter 8°C.

Trockenzeit: ca. 1-3 Stunden (bei 60% relativer Luftfeuchte und 20°C).

Überstreichbar: Nach ca. 4 Stunden.

Durchhärtungszeit: 7 Tage.

Potlife: ca. 3 Stunden.

Glanz (600): ultramatt < 5%.

Verbrauch: Ca. 2,5 Liter Lack für 10 m² in 2 bis 3 Schichten.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit Wasser.

Lagerung: Frostfrei und trocken.

Pflege: Mit Floorservice Nature Care

Gebinde: 910 ml Komponente A + 90 ml Komponente B

Der EU-Grenzwert beträgt max. 140 g/l (Kat. A/j 2010).

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 70 g/l.

Verarbeitungshinweis

Nature Protect 2K (Komponente A) vor Verarbeitung sehr gut schütteln.

Dann 90 ml Curing Agent (Komponente B) mit Nature Protect 2K (910 ml) sehr gut mengen (Mischverhältnis 1:10). Der Untergrund muß kahlgeschliffen, trocken, staub- und fettfrei sein. Nature Protect 2K mit einer Lackrolle oder einem breiten, flachen Pinsel auftragen. Zuerst quer zur Maserung und dann in Richtung der Maserung. Die Streifen ineinander überfließen lassen. Eine zweite und eventuell dritte Schicht in gleicher Weise auftragen, leicht zwischenschleifen zwischen den einzelnen Lackschichten.

Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Erkenntnisstand und dienen der Information des Käufers/Anwenders. Die nach bestem Wissen gegebenen Empfehlungen entlasten den Käufer nicht aus der eigenen Verantwortung, die Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Anwendungszweck selbst zu prüfen. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Eine gleichbleibende Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“.

01.01.2013

OVERMAT
THE FLOOR TECHNICIANS